

- Le résultat des années d'expérience de FireWare.
- Sortie réglable de 1 à 99 %.
- Peut fournir une fumée constante avec une sortie réglée jusqu'à 48%.



## Détails du produit

Le FireWare Stratus est le fruit des années d'expérience de FireWare. La machine peut facilement et rapidement enfumer complètement une pièce, mais également créer un feu couvant. La sortie est d'ailleurs réglable de 1 à 99%. Une sortie constante est possible jusqu'à 48%. Vous pouvez créer une colonne de fumée verticale en plaçant la machine sur son dos. Cela vous assure une fumée réaliste au plafond.

Le boîtier est en RVS robuste et dispose de 6 bouches de ventilations pour une dissipation de chaleur optimale. La machine est équipée d'un raccord Storz sur la face antérieure pour permettre un branchement simple d'un flexible à fumée. Le stratus est en outre équipé d'une minuterie et peut être contrôlé via DMX.

Un connecteur Neutrik permet d'acheminer la fumée de la machine à un autre appareil, une lampe à imitation flamme par exemple. La machine à fumée est livrée avec 5 litres de carburant à fumée Medium FireWare ainsi qu'une télécommande (câble de 10 mètres) et un caisson design de 60x40x32,5 cm. La production de fumée du FireWare Stratus est environ deux fois plus importante que celle du FireWare Cumulus. La télécommande sans fil en option est disponible séparément.

### Pour plus d'informations:

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
[info@FireWare.nl](mailto:info@FireWare.nl)  
[www.FireWare.nl](http://www.FireWare.nl)  
Nederland

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

## Informations techniques

Marque:	FireWare
Tension:	230 volts
Consommation d'énergie (Watt):	2.600
Poids du produit (kg):	12,90
Dimensions du produit en cm (LxBxH):	50,0 x 25,0 x 23,0
Kit de poids (kg):	22,8
Dimensions de l'ensemble en cm (LxlxH):	60,0 x 40,0 x 32,5
Y compris la boîte:	Oui, boîte en plastique avec intérieur en mousse
Télécommande de longueur de câble (m):	10,0
Longueur de la corde (m):	3,0
Matériel:	Acier inoxydable
Type de réservoir de liquide:	Séparé
Capacité du réservoir (L):	5
Temps de préchauffage:	8 minutes
Sortie de fumée en continu (m <sup>3</sup> /min):	600
Sortie de fumée maximale (m <sup>3</sup> /min):	2.000
DMX:	Oui
Garantie:	2 ans sur les défauts de produit et de fabrication

## L'article se compose de

002-012-002	FireWare Stratus machine de fumée	070-030-204	Mode d'emploi utilisateurs FireSales Stratus
055-095-010	Cordon d'alimentation pour Cumulus / Stratus EU 3m		
009-030-002	Liquide fumigène Pompiers universel FireWare 5 L		
008-002-001	Télécommande filaire Cirrus/Cumulus/Stratus		
002-012-009			

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.

**Pour plus d'informations:**

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
[info@FireWare.nl](mailto:info@FireWare.nl)  
[www.FireWare.nl](http://www.FireWare.nl)  
Nederland



CREATING REALISTIC TRAINING ENVIRONMENTS

# FireWare Stratus machine de fumée

Numéro de l'article 002-012-002

Catégorie Fumée

## Produits apparentés



008-012-015  
Télécommande  
Cirrus/Cumulus/Stratus

008-012-007  
Embout de ciblage  
Cumulus/Stratus

008-012-011  
FireWare Smoke  
hose set (closed)

008-012-016  
Smoke Hose Set  
Perforé

009-030-001  
FireWare Liquide  
fumigène exercice  
d'incendie 5 L

009-030-002  
Liquide fumigène  
Pompiers universel  
FireWare 5 L

009-030-003  
Liquide fumigène  
Pompiers intensif  
FireWare 5 L

009-030-005  
Liquide fumigène  
Pompiers extrême  
FireWare 5 L

009-030-026  
Extrait d'odeur  
d'incendie 500ml

## Vous aimerez peut-être aussi



027-090-003  
FireWare FireSpot



011-012-005  
FireWare Phoenix  
Silkflame



025-012-051  
FireWare Pandora's  
Box V4

## Pour plus d'informations:

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
[info@FireWare.nl](mailto:info@FireWare.nl)  
[www.FireWare.nl](http://www.FireWare.nl)  
Nederland

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.